



VELUX®

Katalog proizvoda

Od neiskorišćenog tava na do modernog stambenog prostora

Sećate li se onih starih potkovlja iz prošlog veka, zidova obloženih lamperijom i prozora kroz koji vidite samo kondenzaciju vlage. Zimi hladno, leti jako vruće. To je definitivno prošlost!

Današnja potkovlja su sinonim za moderan život, u potpunoj privatnosti, tople ušuškane prostorije pod kosinama koje daju poseban efekat prostoru.

Pravo je vreme da svoj dom unapredite i uživate u savremeno opremljenom prostoru punom svežeg vazduha i sunčeve svestnosti u kome zimi više neće biti hladno, a leti ne tako toplo.

Učinite nešto za sebe, poklonite sebi i svojoj porodici moderan životni prostor.

Od ideje do realizacije VELUX

Bilo da priželjkujete proširenje životnog prostora ili pak samo adaptaciju u kojoj je ključna zamena prozora, želimo da znate da je VELUX tu za vas.

Na sledećoj strani pogledajte koliko je proces jednostavan i šta možete dobiti od nas.



Rešenje u 4 koraka

- 1 — Razmislite o svojim potrebama, da li želite neku veću promenu u vašem domu ili samo da zamenite postojeće prozore. Okvirno definijište raspoloživ budžet kako bi adekvatno mogli da planirate naredne korake.



10
godina
garancije

- za krovne prozore i opšivke ugrađene sa BDX setom



- 2 — **Kontaktirajte nas** – bilo da tačno znate koji proizvodi vam trebaju ili vam je potreban savet možete popuniti formu ili nas kontaktirati putem Vibera. Obezbeđujemo besplatan izlazak na teren VELUX stručnjaka koji će pogledati prostor i dati najbolje predloge u skladu sa budžetom. Takođe, oni vas mogu uputiti na prodajna mesta ili preporučiti majstora. Poručite sve potrebne proizvode.

- 3 — **Montaža za samo nekoliko sati** – naši majstori su obučeni da izvedu i najzahtevnije poduhvate, brzo i bez nereda i prasine. Dodajte još neke detalje i vama važne uspomene i spremni ste za jednu novu eru vašeg života.



5
godina
garancije

- krovne prozore
- opšivke
- proizvode koji se koriste pri ugradnji
- prozore za ravan krov
- svetlosne tunele
- spoljašnje roletne i spoljne mrežice na električno upravljanje
- motore za spoljašnje roletne
- ispoljne mrežice na el. pogon

- 4 — **Servis** – preporuka je da obavljate redovan servis kako bi uslovi garancije bili u potpunosti ispunjeni. VELUX u svojoj ponudi takođe ima sve elemente koji su potrebni kako za servis tako i za bilo koju vrstu popravki.



3
godine
garancije

- roletne
- komarnici
- spoljne mrežice na ručno upravljanje
- proizvodi za upravljanje (šipke, adapteri)
- motori i drugi proizvodi koji služe za električno i solarno upravljanje
- GVT 103 izlaz na krov

Šta možete očekivati na kraju?

- Moderan životni prostor čija je tržišna vrednost sada uvećana
- Garanciju – dobijete pisani garanciju na VELUX proizvode od ovlašćenog prodavca ili od majstora sa kojim ste dogovorili ugradnju prozora. Garancija je uslovljena pravilnom ugradnjom instalacionih proizvoda, u skladu sa uputstvima koji se isporučuju zajedno sa proizvodom.

2
godine
garancije

- VLT 1000 svetlosni otvor

Standard krovni prozori

**GZL 1051/GZL 1051B
GLU 0051/GLU 0051B**

Popularni krovni prozori za svaku prostoriju, napravljeni od prirodne borovine lakirane bezbojnim lakom ili prozori sa drvenim jezgrom obloženi belim poliuretanom. Po isto ceni možete birati između gornje i donje verzije otvaranja, u zavisnosti od visine ugradnje. Svi prozori su opremljeni dvostrukim staklom, što obezbeđuje veoma dobre izolacione parametre i zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova.



**NOVA
ručka!**

Gornje upravljanje

Zahvaljujući gornjem otvaranju, možete postaviti nameštaj ispod i u potpunosti iskoristiti prostor. Preporučuje se za nisku visinu ugradnje: 90–120 cm. Isporučuje se sa novom ergonomskom ručkom!



GZL 1051



GLU 0051

Motor se takođe može kasnije dodati na prozore sa gornjim upravljanjem da biste ih zatvorili jednim dodirom.



Donje upravljanje

U slučaju zida sa visokim parapetom, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor visoko (130–150 cm). U takvim slučajevima preporučujemo upotrebu prozora sa donjom ručkom za lakši svakodnevni pristup.



GZL 1051B




GLU 0051B

Drvene varijante



Okvir i krilo od laminiranog borovog drveta lakirani dvostrukim premazom. Izdržljiv je i ne savija se tokom vremena.



Bele, luke za održavanje

Prozori su napravljeni od drveta presvučeni belim poliuretanom. Površina je izdržljiva, otporna na vlagu, idealna za kupatila i kuhinje.



Nagib krova



Spoljna pokrívka



Aluminijumska pokrívka otporna na vremenske uslove, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Ventilacija



Ventilacioni preklop omogućava svežem vazduhu da uđe u prostoriju kroz filter za prašinu i insekte. Ne morate da otvarate prozor da biste ga koristili. (modeli GZL 1051/GLU 0051)



Ugrađena ventilacija propušta svež vazduh u vašu sobu bez otvaranja prozora. Mekani filter štiti od prašine i insekata. (modeli GZL 1051B/GLU 0051B)

Staklo

51


- Dvostruko staklo ✓
- Toplotna izolacija ✓
- Smanjenje buke ✓
- Kaljeno staklo ✓

U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m²K **1,3**

U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m²K **1,0**

R_w Smanjenje buke, dB **31**

Što je niža topotna izolacija, to bolje.
Što je veća redukcija zvuka, to bolje.
Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14.



SPOLJNO KALJENO STAKLO

Dvostruko zastakljivanje sa spoljnim kaljenim staklom koje je otporno na teške vremenske uslove, i obezbeđuje sigurnost u slučaju oštećenja jer se lomi na sitne komade.



ČIŠĆENJE JE LAKO

Ako želite da očistite prozor, samo okrenite krilo tako da spoljašnje staklo bude unutra. Možete čak očistiti staklo sa obe ruke.



ThermoTechnology™

ThermoTechnology™ konstrukcija sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom koje se koristi za proizvodnju obezbeđuje izdržljivost, stabilnost i odlične izolacione parametre.



KOMPLETIRAJTE SVOJ KROVNI PROZOR

Kupovina krovnog prozora nije završena bez zaštite od sunca. Neka to bude zaštita od toplote, kontrola svetlosti ili komarnik, izaberite dodatak koji odgovara vašim potrebama. Unutrašnje roletne možete dodati tako što ćete ih jednostavno udeuti u prethodno postavljene nosače.

Različite opcije stakala za više komfora

	Standard	Standard Plus	Premium	
Staklo				
	51	61	70	68
DVOSTRUKO STAKLO		ENERGETSKI EFIKASNO TROSTRUKO STAKLO	BEZBEDNOST I SMANJENJE BUKE	UŠTEDA ENERGIJE I BEZBEDNOST
 Trostruko staklo		✓		✓
 Toplotna izolacija		✓		✓
 Smanjenje buke	✓	✓	✓	✓
 Smanjenje buke od kiše			✓	✓
 Sigurnosna laminacija			✓	✓
 Kaljeno staklo	✓	✓	✓	✓
 UV filter			✓	✓
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor) (W/m ² K)	1.3	1.1	1.3	1.1
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo) (W/m ² K)	1.0	0.6	1.0	0.7
R_w Smanjenje buke (dB)	31	32	35	35
g Ukupna propusnost sunčeve energije (%)	0,46	0,50	0,46	0,49

PREDNOSTI

 Toplotna izolacija Zaboravite kako je napolju i uživajte u prijatnoj unutrašnjoj temperaturi. Što je niža U-vrednost, to bolje.	 Laminirano sigurnosno staklo Sprečava da staklo padne u prostoriju u slučaju slučajnog loma.	 Ukupna propusnost sunčeve energije Što je veća propusnost, više sunčeve toplote dobijate zimi. Koristite spoljnju toplotnu zaštitu tokom leta da biste smanjili toplotu od sunca.
 Smanjenje buke Što manje buke spolja, to je više mira i udobnosti u vašem domu. Što je veća Rw-vrednost, to bolje.	 Kaljeno staklo Dodaje snagu spoljašnjem staklu za zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova kao što su jače oluje i grad.	
 Smanjenje buke od kiše Uživajte u neometanom snu bez da vas probudi buka kiše na prozoru.	 UV filter Štiti nameštaj u domu od bledenja usled štetnih sunčevih UV zraka.	

Izaberite odgovarajuću veličinu prozora


Krovni prozori

				GGL (0,27) PK25		
			GGL (0,26) MK27			
	GGL (0,19) CK01				GGL (0,48) SK01	
	(0,22) CK02					
GGL (0,23) BK04	GGL GZL GPL GLL GGU GLU GPU GXU	GGL GZL GPL GLL GGU GLU GPU GXU	GGL GZL B GPL GLL B GGU GLU B GPU GXU B	GGL GPL GZL B (0,47) MK04	(0,60) PK04	GGL GPL GGU
	(0,29) CK04	(0,38) FK04				(0,91) UK04
	(0,37) CK06	(0,47) FK06	(0,59) MK06	(0,75) PK06	(0,95) SK06	(1,15) UK06
	(0,58) FK08	(0,72) MK08	(0,92) PK08			(1,40) UK08
	(0,85) MK10	(1,07) PK10	(1,35) SK10			(1,63) UK10
		GGL			GGL GGU	
			(0,97) MK12			
920		GIL GIU	GIL GIU	GIL GIU	GIL GIU	
		(0,44) MK34	(0,56) PK34	(0,70) SK34	(0,85) UK34	
601	VFE VIU	VFE VIU	VFE VIU	VFE VIU	VFE VIU	
	(0,22) MK31	(0,28) PK31	(0,36) SK31	(0,43) UK31		
	VFE VFA VFA VFB	VFE VFA VFB	VFE VFA VFB	VFE VFA VFB	VFE VFA VFB	
	(0,44) MK35	(0,56) PK35	(0,70) SK35	(0,85) UK35		
955	VFE VIU	VFE VIU	VFE VIU	VFE VIU	VFE VIU	
	(0,56) MK36	(0,71) PK36	(0,89) SK36	(1,08) UK36		
	VFE VFA VFA VFB	VFE VFA VFB	VFE VFA VFB	VFE VFA VFB	VFE VFA VFB	
1155	(0,69) MK38	(0,87) PK38	(1,10) SK38	(1,33) UK38		
1375	VFE VIU	VFE VIU	VFE VIU	VFE VIU	VFE VIU	
mm	472	550	660	780	942	1140
	472	550	660	780	942	1140

(-) staklena površina, m²


Izaberite odgovarajuće rastojanje između greda

Najlakši izbor je podešavanje širine krovnog prozora na rastojanje između rogova krova. Razmak rogova = širina krovnog prozora + 4–6 cm. Razmak rogova se sva-kako može prilagoditi širini krovnog prozora ali to znači dodatni rad i dodatne troškove.



Odabir optimalne dužine

Dužina krovnog prozora obično zavisi od nagiba krova. Za krovove sa velikim nagibom potreban je kraći krovni prozor, za krovove sa manjim nagibom potreban je duži krovni prozor.



Odabir odgovarajuće veličine pri zameni prozora

U slučaju da imate stare VELUX krovne prozore, koristite našu tabelu. Za krovne prozore koji nisu VELUX, izmerite okvir prozora i dodajte 4–4 cm po širini i visini. Pronadite veličinu blisku njoj u našem rasponu veličina.

Veličina okvira krovnog prozora, cm	Stare oznake za veličinu		Nove oznake	
	Proizvedeno do 1992	Proizvedeno do 2003	Proizvedeno do 2014	Dostupno danas
55 x 78	-	102	C02	CK02
55 x 98	6	104	C04	CK04
66 x 98	-	204	F04	FK04
66 x 118	-	206	F06	FK06
66 x 140	-	-	F08	FK08
70 x 118	5	-	-	FK06
78 x 98	1	304	M04	MK04
78 x 118	14	306	M06	MK06
78 x 140	12	308	M08	MK08
78 x 160	13	310	M10	MK10
94 x 98	-	404	P04	PK04
94 x 118	-	406	P06	PK06
94 x 140	-	408	P08	PK08
94 x 160	13	410	P10	PK10
114 x 118	14	606	S06	SK06
114 x 140	10	608	S08	SK08
114 x 160	-	610	S10	SK10
134 x 98	-	804	U04	UK04
134 x 140	8	808	U08	UK08
134 x 160	-	810	U10	UK10

Osećajte se zaštićeno u svim vremenskim uslovima

DVA KOMPLETNA REŠENJA ZA UGRADNJU

Kombinovali smo proizvode za ugradnju u dva jednostavna kompleta kako bismo osigurali da nijedna važna komponenta ne nedostaje i da dobijete sve što vam je potrebno za čvrsto i pouzdano postavljanje vaših krovnih prozora.



BASIC set za ugradnju (npr. EDW 1000) sadrži:

- Opšivka za spajanje krovnog prozora sa krovnim pokrivačem
- Hidroizolacioni set za zaštitu od spoljašnjeg vetra i vlage (BFX 1000)
- Drenažni kanal za odvod vode kako bi se osiguralo da voda ne dospe do krovnog prozora odozgo

ENERGY set za ugradnju (npr. EDW 2000) sadrži:

- Sve što u i u varijanti BASIC, plus:
- Visokokvalitetni izolacioni ram, napravljen od izdržljivog poliuretana kako bi se osigurala najveća izolacija (BDX 2000)




Standardna ugradnja "crveni nivo"

Nivoi ugradnje


Odabirom odgovarajuće ugradnje osiguraćete najbolju usklađenost i estetiku sa krovom i očekivanu energetsku efikasnost.

Standardna ugradnja "crveni nivo" Vodonepropustnost i dodatna topotna izolacija

Standardni nivo ugradnje je u širokom spektru različitih tipova za sve krovne materijale. Osigurava nepropusnost i savršeno uklapanje sa krovom. Možete birati između setova BASIC i ENERGY.



Napomena: potrebno je napraviti razmak od 3 cm sa obe strane između okvira prozora i rogova za izolacioni okvir



Preporučena veličina prozora

Za pravilno osvetljenje prostora VELUX preporučuje da staklena površina (crvena linija) iznosi najmanje 10% površine poda prostorije.

Model prozora	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	UK08	UK10
Dimenzije prozora u cm	55 x 78	55 x 98	55 x 118	66 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 140	134 x 140
Staklena površina u m ²	0,22	0,29	0,37	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	1,40	1,63
Površina prostorije u m ²	2,20	2,90	3,70	3,80	4,70	5,80	4,70	5,90	7,20	8,50	7,50	9,20	9,50	11,60	14,00	16,30

Najbolja veza sa vašim krovnim pokrivačem

VELUX opšivka osigurava vezu između vašeg prozora i krova sa:

- Savršenom vezom i vodootpornom opšivkom
- Jednostavnom, brzom i neometanom ugradnjom
- Odgovara svim krovnim materijalima i nagibima krova između 15 i 90 stepeni
- Visokokvalitetni materijali
- Sve opšivke za pojedinačnu ugradnju jednog prozora su dostupne u dve varijante: Upuštena ugradnja BASIC i ENERGY, na svakom nivou ugradnje – pročitajte više na strani 28.
- Sve opšivke za kombinovana rešenja dostupne su kao samostalni proizvod na svakom nivou ugradnje. Za najbolje pristajanje na vašem krovu, možete kupiti izolacioni okvir i hidroizolacionu foliju sa drenažnim kanalom kao samostalni proizvod.
- Svi delovi za zamenu opšivki dostupni su kao samostalni proizvod. Za najbolje pristajanje na vašem krovu možete kupiti uložak sa drenažnim kanalom kao samostalan proizvod
- Aluminijum u sivoj boji (RAL 7043)*
- Namenske zamenske opšivke za prozore proizvedene pre 2003. ako želite da zamenite samo prozor bez zamene unutrašnje obloge

* Bakar, titanijum cink i drugi aluminijum u RAL boji dostupni su na zahtev



Opšivke za ugradnju jednog prozora

Opšivke za standardnu ugradnju



EDW

Za talasaste krovne materijale profilacije 1,5–12 cm. Betonski ili keramički crep, limeni krovovi, slamnati krovovi, profilisani limovi, trapezni limovi. Dostupno kao EDW 1000, EDW 2000.



EDS

EDS za ravne pokrivače debljine do 1,6 cm (2×0,8 cm). Dostupno kao EDS 1000, EDS 2000.



EDZ

Za talasaste pokrivače profilacije 1,5–4,5 cm. Betonski ili keramički crep, limeni krovovi, slamnati krovovi, profilisani limovi, trapezoidni limovi. Dostupno kao EDZ 1000, EDZ 2000.



EDT

Za ravan crep debljine 1,5–4 cm. Kompatibilan je i sa ravnim keramičkim i betonskim crepom. Dostupno kao EDT 1000, EDT 2000.

Opšivke za upuštenu ugradnju



EDJ

Za srednje talasaste krovne materijale profilacije 1,5–9 cm. EDJ 2000 uključuje BDX 2000F izolacioni paket kao standard. Dostupno kao EDJ 1000, EDJ 2000.



Zamenska opšivka

EW

Za talasaste krovne materijale profilacije 1,5–12 cm. Betonski ili keramički crep, limeni krovovi, slamnati krovovi, profilisani limovi, trapezni limovi. Dostupno kao EW 0000, EW 6000 (uključen izolacioni okvir).



EL

Za ravan pokrivač za duplo pokrivanje u debljini do 1,6 cm (2×0,8 cm). Dostupno kao EL 0000, EL 6000 (uključen izolacioni okvir).

Standard Plus krovni prozori

GLL 1061/GLL 1061B GLU 0061/GLU 0061B

Izaberite energetski efikasne krovne prozore sa trostrukim staklom koji pružaju efikasnu topotnu izolaciju i bolju zvučnu izolaciju po atraktivnoj ceni. Dodatna dihtung guma ograničava prođor vazduha i pruža vam udobnost u svim vremenskim uslovima. Prozori su izrađeni od drveta ili termički modifikovanog drveta obloženog belo obojenim poliuretanom. Možete birati između gornje i donje verzije otvaranja po istoj ceni.



Model prozora GLL 1061
DKL unutrašnja roletna za zatamnjivanje



NOVA
ručka!

Gornje upravljanje

Ovo rešenje je pogodno za nisku visinu ugradnje (donji deo prozora treba da bude na 90–120 cm), obezbeđujući lak rad sa gornjom ručkom. Ispod njega možete postaviti nameštaj i u potpunosti iskoristiti prostor.



GLL 1061 GLU 0061



Motor se takođe može kasnije dodati na prozore sa gornjim upravljanjem da biste ih zatvorili jednim dodirom.



Donje upravljanje

U slučaju zida sa visokim parapetom, možda će biti potrebno postaviti krovni prozor visoko (130–150 cm). U takvim slučajevima preporučujemo upotrebu prozora sa donjom ručkom za lakši svakodnevni pristup.



GLL 1061B GLU 0061B

Drvene varijante



Napravljeno od laminiranog borovog drveta, sa dvostrukim bezbojnim premazom bez rastvarača, čuva prozor i onemogućava krivljenje.

Bele, lake za održavanje



Debeli poliuretanski premaz koji pokriva jezgro drveta obezbeđuje otpornost na vlagu. Idealan za kupatila i kuhinje.



Nagib krova



Spoljna pokrivka



Aluminijumska pokrivka otporna na vremenske uslove, boja: NCS: S 7500-N siva, RAL: 7043

Ventilacija



Ventilacioni preklop omogućava svežem vazduhu da uđe u prostoriju kroz filter za prašinu i insekte. Ne morete da otvarate prozor da biste ga koristili. (modeli GLL 1061/GLU 0061)



Ugrađena ventilacija propušta svež vazduh u vašu sobu bez otvaranja prozora. Mekani filter štiti od prašine i insekata. (modeli GLL 1061B/GLU 0061B)

Staklo

61



Trostruko staklo

✓



Toplotna izolacija

✓



Smanjenje buke

✓



Kaljeno staklo

✓

U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m²K

1,1

U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m²K

0,6

R_w Smanjenje buke, dB

32

Što je niža toplotna izolacija, to bolje.


Što je veća redukcija zvuka, to bolje.

Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14.



EFIKASNA TOPLITNA IZOLACIJA

Energetski efikasni prozori koji štede energiju sa trostrukim staklom i zadržavaju hladnoću spolja. Bez kompromisa po pitanju kvaliteta. Ušteda energije zaštavlja više novca u vašem džepu.



POBOLJŠANA ZVUČNA IZOLACIJA

Troslojno staklo i dodatna dihting guma posebno dobro izoluju buku, čime se povećava osećaj udobnosti u prostoriji.



ERGONOMSKA RUČKA

Nova, poboljšana konstrukcija ručke olakšava otvaranje i zatvaranje prozora, maksimizirajući udobnost upotrebe.



KOMPLETIRAJTE KROVNI PROZOR

Kupovina krovnog prozora nije završena bez zaštite od sunca. Neka to bude zaštita od topote, kontrola svetlosti ili insekata, izaberite dodatak koji odgovara vašim potrebama. Unutrašnje roletne možete dodati tako što ćete ih jednostavno udegnuti u prethodno postavljene nosače.

Premium krovni prozori

GGL/GGU/GPL/GPU

Naši krovni prozori najviše klase nude napredne karakteristike proizvoda i stakla kao što su poboljšana redukcija zvuka, sloj protiv rose ili premaz za lako čišćenje, pružajući vam najbolju toplotnu izolaciju i savremena rešenja. Naši prozori sa gornjim upravljanjem otvaraju se sa atraktivno dizajniranom gornjom ručkom, omogućavajući vam da upravljate prozorom čak i sa nameštajem postavljenim ispod. Panoramski krovni prozori opremljeni su elegantnom ručkom na dnu, koja omogućava da ih otvorite prema spolja. Tako da možete uživati u neometanom panoramskom pogledu.



Gornje upravljanje

Uverite se da prozori nisu postavljeni više od 120 cm od poda i da imaju koristi od ergonomskog sistema otvaranja na vrhu. Ispod možete postaviti nameštaj, u potpunosti iskoristiti prostor i uživati u idealnom pogledu dok stojite ili sedite.



GGL
3070/3068



GGU
0070/0068



Panoramsko otvaranje

Krvni prozor sa panoramskim otvaranjem stvara osećaj kao da ste na balkonu kada se prozor otvori. Preporučujemo vam ovaj izbor kako biste dobili najbolji pogled i osećaj dodatnog prostora.



GPL
3070/3068



GPU
0070/0068

Drvene varijante



Prozori su premazani prozirnim lakom koji štiti drvo od prljavštine i budž. Savršeno se uklapa sa bilo kojim enterijerom potkrovila.



Bele, lake za održavanje

Prozori od drvenog jezgra sa vodootpornim poliuretanskim premazom. Završna obrada bez održavanja čini ih idealnim za kuhinje i kupatila.



Model prozora GPU 0070
Spoljna MHL roletna



Model prozora GGU 0068
FHS energetski efikasna roletna za zamračenje

GGL
GGU
15°-90°

GPL
GPU
15°-55°

Nagib krova



Aluminijumska pokrivka otporna na vremenske uslove, boja: NCS:S 7500-N siva, RAL: 7043

Ventilacija



Ergonomска ručka sa ugrađenom ventilacijom propušta svež vazduh u vašu sobu bez otvaranja prozora. Mekani filter štiti od prašine i insekata.

Staklo

	70	68
Trosteklo staklo		✓
Toplotna izolacija	✓	✓
Smanjenje buke	✓	✓
Smanjenje buke od kiše	✓	✓
Sigurnosna laminacija	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓
UV filter	✓	✓
U_w Toplotna izolacija (ceo prozor), W/m ² K	1.3	1.1
U_g Toplotna izolacija (izolaciono staklo), W/m ² K	1.0	0.7
R_w Smanjenje buke, dB	35	35

Što je niža toplotna izolacija, to bolje.

Što je veća redukcija zvuka, to bolje.

Više informacija o tehničkim vrednostima na strani 14.



STAKLO 70 VAŠA BEZBEDNOST JE BITNA

Pruža veliku udobnost sa svim standarnim karakteristikama, uključujući dodatno smanjenje buke od kiše, laminirano sigurnosno staklo i posebno čvrsto kaljeno staklo, tako da se možete osećati toplo, udobno i bezbedno.



STAKLO 68 IZUZETNA TOPLITNA IZOLACIJA

Trostruko staklo koje nudi sve VELUX premium karakteristike sa poboljšanom energetskom efikasnošću. Smanjuje osećaj hladnoće koji može da prođe kroz prozor zimi.



SMANJENJE BUKE OD KIŠE

Koji god model da odaberete, zahvaljujući poboljšanoj konstrukciji, prozor znacajno smanjuje zvuk kiše i možete uživati u udobnosti tišine čak i ako pada jaka kiša.



KOMPLETIRAJTE KROVNI PROZOR

Kupovina krovnog prozora nije završena bez zaštite od sunca. Neka to bude zaštita od topote, kontrola svetlosti ili komarnik, izaberite dodatak koji odgovara vašim potrebama. Unutrašnje roletne možete dodati tako što ćete ih jednostavno uudenuti u prethodno postavljene nosače.

Vertikalni elementi

Model prozora po vašem izboru
+ VFE/VFA/VFB/VIU



15°-55°

Kombinacija vertikalnog prozora i VELUX krovnog prozora formira staklenu površinu od poda do plafona pa na taj način nestaju granice između unutrašnjosti i spoljašnjosti. Staklena površina pruža ne samo impresivno osvetljenje u unutrašnjosti, već i fantastičan pogled na okolinu. Proširite svoje poglede pomoću fiksnog ili vertikalnog prozorskog elementa koji se otvara na levu (VFA) ili desnu stranu (VFB).

- Dodatni pogled na fasadu i više dnevne svetlosti
- Opcije donjeg elementa: VFE/VFA/VFB drveni prozori sa otvorom, VIU beli fiksni prozori bez održavanja



Model prozora: GLL
Vertikalni prozor: VFE
Termo plisirane roletne: FHL

Krovni balkon

Model prozora: GDL



35°-53°

Transformišite svoj dom i pretvorite krovni prozor u VELUX krovni balkon jednostavnim otvaranjem u nekoliko sekundi. Balkon pruža vašem domu više prostora, dnevno svetlo i svežeg vazduha. Sastoji se od krovnog prozora koji se otvara za 45° ka spolja, i donjeg dela koji se otvara u zastakljeni balkon sa elegantnim bočnim ogradama za vašu bezbednost.

- Jedinstvena atmosfera i užitak
- Uživajte u otvorenoj prostoriji i dodatnom prostoru sa neverovatnim pogledom
- Gornji element pruža panoramski pogled i može da se otvori za 180 stepeni radi čišćenja
- Povećana vrednost vaše imovine



Krovni balkon: GDL

Krovna terasa

Model prozora: GEL
+ VEA/VEB/VEC



35°-53°

Jedinstveno rešenje krovne terase omogućava pristup otvorenom prostoru iza kosog krova. Ako otvorite krovni prozor, možete lako pristupiti terasi kroz kosi krov. Čak i zatvoren, propušta mnogo sunčeve svetlosti i pruža odličan pogled od poda do plafona.

- Vaša vrata prema spoljašnjosti
- Dodatno dnevno svetlo, odličan pogled od poda do plafona
- Pristup vašoj sopstvenoj terasi
- Opcije donjeg elementa: VEA se otvara na levu stranu, VEB se otvara na desno (glezano spolja), VEC fiksno i sve je od punog drveta



Model prozora: GEL
Vertikalni elementi VEA, VEB, VEC

Pristupačna elektrifikacija

Povećajte udobnost svog doma nadogradnjom vaših ručnih krovnih prozora sa gornjim upravljanjem na elektro ili solarno upravljanje. Nudimo dodatnu elektrifikaciju krovnih prozora uz laku ugradnju i po povoljnjo cenu. Izaberite daljinsko upravljanje prema vašim potrebama. Primenljivo za prozore gde je završna površin skra obrada lak kao i za prozore presvućene belim poliuretanom.



Za sve drvene prozore presvućene belim poliuretanom.

Motor za solarno upravljanje
KSX 100/KSX 100K



Kombinujte prozore po sopstvenom izboru


Sve opšivke za kombinovana rešenja dostupne su kao samostalni proizvod na svakom nivou ugradnje. Za najbolje pristajanje na vašem krovu, možete kupiti izolacioni ram i donju keceljicu sa drenažnim kanalom kao samostalni proizvod.*




Duo kombinacija jedan pored drugog sa rogovima / Side by Side rešenje bez rogova



Trio u kombinaciji jedan pored drugog sa rogovima



Duo kombinacije jedan iznad drugog




Duo kombinacija jedan pored drugog i iznad

Opšivke za standardnu ugradnju



EKW

Za velike talasaste krovne materijale profilacije 1,5–12 cm. Betonski ili keramički crepovi, limeni krovovi, slamenati krovovi, profilisani limovi, trapezni limovi. Dostupno kao samostalan proizvod.




EKS

EKS za ravne pokrivače debljine 1,6 cm (2x0,8 cm). Dostupno kao samostalan proizvod.



EKZ

Za male talasaste krovne materijale profilacije 1,5–4,5 cm. Betonski ili keramički crepovi, limeni krovovi, slamenati krovovi, profilisani limovi, trapezoidni limovi. Dostupno kao samostalan proizvod.



EKT

Za ravne crepove debljine 1,5–4 cm. Kompatibilan je i sa ravnim keramičkim i betonskim crepom. Dostupno kao samostalan proizvod.


Opšivke za upuštenu ugradnju



EKJ

Za krovne materijale debljine 1,5–9 cm. Betonski ili keramički crep, limeni krovovi, slamenati krovovi, profilisani limovi, trapezni limovi.

Zamenske opšivke



ELX

Kompatibilna sa svim tipovima opšivki za standardnu ugradnju u višestruke kombinacije prozora kao što su EKT, EKZ, EKV, EKS, EKL. Za svaki element kombinacije morate kupiti ELX paket.



Kombinacija dodatnog prozora sa krovnim prozorom



Kombinacija vertikalnog i krovnog prozora



Kombinacija sa dodatnim prozorom i krovnim balkonom



Kombinacije za krovne terase

* Da biste potvrdili šta je dostupno kao standard, a šta zahteva specijalno rešenje za porudžbinu, kontaktirajte VELUX korisničku podršku.

Prozori za ravan krov

Za kuće i druge prostorije koje se greju

Transformišite svoj dom unoseći magiju dnevne svetlosti u područja za koja nikada niste mislili da je moguće. Nudimo kompletan assortiman prozora za ravni krov koji pokriva sve potrebe. Od inovativnih zakriviljenih i ravnih stakala do tradicionalnih kupola, VELUX portfolio prozora za ravni krov je širok i ima ponešto za svakoga.



SAČUVAJTE PRIRODU!
KORISTITE
ELEKTRONSKU
VERZIJU BROŠURE!



Nova generacija
Prozor za ravni krov sa zakriviljenim stakлом
• Maksimalna površina za propust dnevne svetlosti
• Odlična energetska efikasnost
• Vrhunski dizajn
• Odlična redukcija zvuka
• Jasan pogled i odvod uz CurveTech



Nova generacija
Prozor za ravni krov sa ravnim stakлом
• Maksimalna površina za propust dnevne svetlosti
• Odlična energetska efikasnost
• Vrhunski dizajn
• Odlična redukcija zvuka



Kupola sa zastakljenjem
• Dobra provodljivost svetlosti
• Dobra energetska efikasnost
• Klasičan dizajn
• Dobra redukcija zvuka

Krovni nagib	0–15°	2–15°	0–15°
Dizajn	Zakriviljeni stakleni vrh 88% dnevног светла* Pogled iznutra od stakla do ivice Zakriviljeni vrh od stakla do ivice Integrисани motor u okviru Diskretno postavljene roletne Bolji pogled – odvod kiše uz CurveTech	Ravna staklena ploča 88% dnevног светла* Pogled iznutra od stakla do ivice Ravni vrh od stakla do ivice Integrисани motor u okviru Diskretno postavljene roletne –	Akrilna ili polikarbonatna kupola 70% dnevног светла – – Integrисани motor u okviru – –
Performanse	Ravno staklo i prozor sa dvostrukim ili trostrukim stakлом Izolaciona staklena jedinica sa unutrašnjim laminiranim stakлом (P4A) Odlična energetska efikasnost $U_{rc,ref500}$: 0,55 W/(m²K)** Zvučna izolacija 42 dB** Otpornost na provalu kao standard****	Ravno staklo i prozor sa dvostrukim ili trostrukim stakлом Izolaciona staklena jedinica sa unutrašnjim laminiranim stakлом (P4A) Odlična energetska efikasnost $U_{rc,ref500}$: 0,60 W/(m²K)** Zvučna izolacija 41 dB** Otpornost na provalu kao standard****	Obloga kupole ili dvostruko staklo Izolaciona staklena jedinica sa unutrašnjim laminiranim stakлом (P2A) U-vrednost: 0,87 W/(m²K)** Zvučna izolacija 36 dB** Dostupna varijanta otporna na provalu***
Upravljanje	Fiksna varijanta Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Varijanta na solarno upravljanje – dodatna ventilacija bez kablova	Fiksna varijanta Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Varijanta na solarno upravljanje – dodatna ventilacija bez kablova	Fiksna varijanta Varijanta na ručno upravljanje Varijanta na elektro upravljanje – svež vazduh na dodir dugmeta Krovni izlaz i prozor za odimnjavanje su takođe dostupni****
Zaštita od topote i podešavanje dnevne svetlosti	Roletna za zaštitu od topote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Komarnik (ručni, koji se može čistiti, uklonjiv)	Roletna za zaštitu od topote (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Roletna za zamračenje (solarna) – optimizovano i diskretno postavljanje Komarnik (ručni, koji se može čistiti, uklonjiv)	Roletna protiv vrućine (solarna) Zatamnjivanje svetla i totalno zamračenje (električno/solarno)

* Područje dnevne svetlosti navedeno prema metodi EAD 220062-00-0401 (CE oznaka). Navedeni brojevi su za veličinu 100x100 cm.


** U-vrijednosti i površina su navedeni za fiksne varijante sa ili dvoslojnom kupolom (kupola), Q varijantom sa dvoslojnom staklenom jedinicom (kupola sa prozorom sa stakлом) i dvoslojnim stakлом (ravno i zakriviljeno staklo). Izračunavaju se U-vrednosti i površine za prozor veličine 120x120 cm sa visinom rama 30 cm, u skladu sa metodom EN 1873:2014+A1:2016.

*** Q-varijanta.

**** U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2.



CurveTech
0°-15°



0°-15°

Nova generacija prozora za ravne krovove

Osnovna jedinica (CFU/CVU)

Jedinstvena konstrukcija prozora sa tankim okvirom i nevidljivim krilom za maksimalnu dnevnu svetlost i jasan pogled u nebo
Dostupan sa dvostrukim ili trostrukim stakлом za odlične energetske performanse i smanjenje zvuka
Laminirana izolovana staklena jedinica za sigurnost
Otporna na provalu*
Diskretno postavljanje zastora
Dolazi u fiksnoj (CFU), elektro ili solarnoj varijanti (CVU)
Integrисani senzor za kišu


Gornja jedinica sa zakriviljenim ili ravnim staklom (ISU)

- Maksimalna površina dnevne svetlosti
- Najsvremeniji dizajn
- Odlična redukcija zvuka
- Jasan pogled i odvodnjavanje sa CurveTech (Curved Glass) tehnologijom

* U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2



0°-15°



0°-15°

Kupola sa zastakljenjem

Osnovna jedinica (CFP/CVP)

PVC konstrukcija osnovne jedinice obezbeđuje dobru topotnu izolaciju
Dolazi sa dvostrukim zastakljenjem
Laminirano izolaciono staklo radi bezbednosti
Dolazi u fiksnoj (CFP), varijanti na ručno otvaranje ili varijanti sa električnom ventilacijom (CVP)
Integrисani senzor za kišu za bezbrižnost
Dostupna varijanta otpornosti na provalu*

Gornja jedinica kupole (ISD)

- Klasičan dizajn
- Neprovidna kupola za optimalnu privatnost ili providna kupola za dodatnu dnevnu svetlost i pogled u nebo

* U skladu sa zakonskim zahtevima EU za otpornost na provalu, klasa 2

Kada naručite svoju osnovnu jedinicu, molimo vas da odaberete kompatibilnu gornju jedinicu.


ROLETNE



MSU
Roletna za zaštitu od topote
Roletna na solarno upravljanje za blago zatamnjivanje i zaštitu od topote



DSU
Roletna za zamračenje
Roletna na solarno upravljanje blokira spoljnju svetlost za potpuno zatamnjivanje



ZIU
Komarnik
Uživajte u svežem vazduhu bez insekata



MSG
Spoljna mrežica za zaštitu od topote
Roletna na solarno upravljanje za blago zatamnjivanje i zaštitu od topote




FMG
Prozirna plisirana roletna
Roletna na elektro napajanje pruža blagu kontrolu dnevne svetlosti i dizajn



FSK/FMK
Plisirana roletna za zamračenje i bolju topotnu izolaciju
Elektro i solarna varijanta za potpuno zatamnjivanje kao i zaštitu od hladnoće

Izlazi na krov


Krovni izlazi su neophodni u svakoj kući sa dimnjakom na krovu kako bi se omogućio lak pristup odžačarima ili drugim majstorima za redovne inspekcije ili druge radove. Molimo izaberite odgovarajući izlaz: ako imate potkrovla za stanovanje koja se greju, izaberite GXL ili GXU, u slučaju da je vaše potkrovje negrejano, neiskorišćeno, izaberite VLT, GVT ili GVK. Savetujemo vam da proverite propise u oblasti u kojoj živate.



15° - 85°

Izlaz na krov za nastanjena potkrovla GXL/GXU

GXL i GXU krovni izlazi imaju sve dobro poznate prednosti krovnih prozora. Pored toga, zahvaljujući opremljenosti bočnim šarkama, oni nude veoma zgodan pristup iz dnevног boravka na krov. GXU ima belu poliuretansku površinu koja ne zahteva održavanje, pa je pogodna za prostorije sa visokom vlažnošću, dok je GXL napravljen od drveta i pravi je izbor ako želite prirodan izgled. Za izlaze na krov se mora naručiti odgovarajuća opšivka.




* GXL u veličini FK06 je dostupan sa trostrukim staklom sa dodatnom toplotnom izolacijom i novom ergonomskom ručkom.



20° - 60°

Izlaz na krov za nenastanjena potkrovla VLT 1000


VLT krovni izlaz je posebno dizajniran za potkrovla u kojima se ne stanuje. Okvir je od borovog drveta sa spoljnom metalnom oblogom a krilo je aluminijumsko. Isporučujemo ga sa integrisanim opšivkom i izolacionim staklom. Aluminijumska ivica je fiksni deo koji podržava penjanje. Prozorsko krilo VLT 024 se otvara na stranu. Može se ugraditi u krovove sa krovnim materijalom od max. visine profila 60 mm. Nije moguće ugraditi u krovove sa ravnim pločama.



20° - 65°

Izlaz na krov za nenastanjena potkrovla GVT i svetlosni otvor GVK


Izlaz na krov GVT i GVK svetlosni otvor su posebno dizajnirani za negrejana i nenaseljena potkrovla. Mogućnost izbora šarki desno ili levo. Okvir je izrađen od crnog poliuretana otpornog na vremenske uslove dok je krilo aluminijumsko. Isporučujemo ga sa integrisanim opšivkom, izolacionim staklom i osiguračem koji obezbeđuje otvoreni položaj. Može se ugraditi u krovove sa krovnim materijalom od max. 60 mm visine profila. Nije moguće ugraditi u krovove sa ravnim pločama.



VELUX svetlosni tuneli

Obezbedite dnevnu svetlost u prostorijama u kojima nije moguća ugradnja prozora. Sa VELUX svetlosnim tunelom možete uneti dnevnu svetlost čak i u najmračnija mesta u vašoj kući, jer sunčevu svetlost prenosi u prostoriju do udaljenosti od 6 m. To je praktično rešenje za dan i noć, osvetljava prostoriju sunčevom svetlošću od ranog jutra i pruža svetlo noću, zahvaljujući integrisanoj LED lampi.

Propustljivost svetlosti kroz VELUX svetlosne tunele



Spolja izgleda slično kao krovni prozor

Svetlosni tunel se skladno uklapa u krov. U slučaju kosih krovova, izgleda kao da je jedan od krovnih prozora.

Prenosi do 98% dnevne svetlosti

Sloj reflektujuće alu folije kojom je obložena unutrašnjost nesavitljive tube je izuzetno efikasna. Skoro sva svetlost dospeva u prostoriju, samo 2% se gubi zbog refleksije.

Unutra izgleda kao lampa

U kući se svetlosni tunel diskretno uklapa u plafon i može biti i noćna lampa (sa ZTL dodatkom) i moćan izvor dnevne svetlosti tokom dana. Zahvaljujući efektu Edge Glow, pruža jedinstven, prirodniji i dinamički promenljiv svetlosni efekat u skladu sa kretanjem sunca.



Nagib krova 15–60°

TWR/TLR

Svetlosni tunel sa nesavitljivom tubom

TWF/TLF

Svetlosni tunel sa saviljivom tubom

Nagib krova 0–15°

TCR

Svetlosni tunel sa nesavitljivom tubom

TCF

Svetlosni tunel sa saviljivom tubom

Svetlosna propustljivost

prenosi i do 98% dnevne svetlosti

prenosi i do 86% dnevne svetlosti

prenosi i do 98% dnevne svetlosti

prenosi i do 86% dnevne svetlosti

Preporučena dužina

0.9–1.7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)

0.9–2 m ne može da se produži

0.9–1.7 m može da se produži do 6 m sa ZTR ekstenzijom (62 cm ili 124 cm)

0.9 m ne može da se produži

Šifra veličine Prečnik

OK10 / OK14
25 cm / 35 cm

OK14
35 cm

OK14
35 cm

OK14
35 cm

Pristajanje na krovni materijal

TWF: Profilisani krovni materijal, maks. 120 mm visina; TLF: Ravn krovni materijal, maks. debljine 8 mm

TWF: Profilisani krovni materijal, maks. 120 mm visina; TLF: Ravn krovni materijal, maks. debljine 8 mm

TCR: Ravan krov

TCF: Ravan krov

Dodaci*

ZTL lampa
ZTB toplotna izolacija**

* Dostupno pojedinačno.

** ZTB dostupno samo za svetlosni tunel OK14.

Komfor i spolja i unutra

Širok assortiman VELUX spoljašnjih proizvoda efikasno vam pomaže da zaštite svoj dom od pregrevanja tokom leta. Spoljašnje roletne blokiraju sunčeve zrake pre nego što uđu u vašu sobu pa se blokira ulaz prekomerne topote a sa druge strane održavaju toplotu zimi tako da možete uživati u ugodnoj unutrašnjoj temperaturi tokom cele godine.



Spoljašnja Alu roletna SML / SSL

Potpuna zaštita tokom cele godine sa vrhunskom zaštitom od topote i mogućnošću zamračenja. Ovaj snažni mehanizam štiti od lošeg vremena i obezbeđuje izolaciju tokom zime.

- Najbolja zaštita od topote i sunca
- Potpuno zamračenje
- Efikasna izolacija protiv hladnoće
- Smanjenje buke od kiše
- Efikasna zaštita protiv vetra i provalnika
- Dostupne u verzijama na elektro ili solarno upravljanje
- 5 godina garancije



0000



Kupite u paketu
i uštedite novac,
strana 45.



Spoljašnja Soft roletna SSS

Pobedite vrućinu sa 2-u-1 soft spoljašnjim roletnama koje obezbeđuju i zaštitu od topote i zamračenje prostorije. Ovom efikasnom kombinacijom, unutrašnjost vašeg doma će biti prijatna za boravak čak i tokom vrelih letnjih dana i noći.

- Odlična zaštita od topote
- Efikasno zamračenje prostorije
- Dobra izolacija zimi
- Čvrsta i izdržljiva tkanina
- Jednostavna montaža iznutra
- Dostupne u verziji na solarno upravljanje
- 5 godina garancije



0000




Pogledajte
video za
ugradnju



Spoljna mrežica MHL / MML / MSL

Osim dobre toplotne zaštite, mrežica čuva vaš pogled i propušta svetlost. Idealna za prostore gde biste da uživate u rashlađenosti, bez odsjaja, tokom letnjih dana.

- Dobra zaštita od topote
- Prozirna tkanina – propušta svetlost, omogućuje pogled ka otvorenom prostoru.
- Jednostavna montaža iznutra
- Dostupna u verziji na ručno, solarno i elektro upravljanje, sa daljinskim upravljačem
- 5 godina garancije (MML/MSL)



5060



Pogledajte
video za
ugradnju

KUX 110 je neophodan ako se SML/MML postavlja na krovne prozore bez elektro upravljanja.
Za starije VELUX prozore VES generacije (sa zlatnom pločicom) ZOZ 238 je neophodan za ugradnju MML ili SSL spoljašnje roletne.
Za informaciju o vremenu isporuke posetite www.velux.rs, kontaktirajte VELUX korisnički centar.



SAČUVAJTE PRIRODU!
KORISTITE
ELEKTRONSKU
VERZIJU BROŠURE!



	Zaštita od toplote	• • • •
	Zatamnenje	• • • •
	Izolacija	• •
	Smanjenje buke od kiše	• • •
	Zaštita od provala	• • •

	Zaštita od toplote	• • •
	Zatamnenje	• • •
	Izolacija	•
	Smanjenje buke od kiše	• • •
	Zaštita od provala	•

	Zaštita od toplote	• • •
	Zatamnenje	
	Izolacija	
	Smanjenje buke od kiše	• • •
	Zaštita od provala	



Kombinujte prednosti i uštedite

VELUX paketi vam donose najbolje iz oba sveta: Unutrašnja roletna za kontrolu svetlosti u kombinaciji sa spoljašnjom roletnom za zaštitu vaše sobe od pregrevanja. Ovi paketi donose uštedu od 10% u poređenju sa kupovinom proizvoda zasebno.



-10%


Zaštita od topline plus zamračenje

DOP

Spoljna mrežica MHL +
Siesta roletna za potpuno
zamračenje DKL

VELUX komarnici Neka svetlo ulazi a insekti ostanu napolju

Komarnik ZIL



- 100% materijal otporan na insekte
- Providna mrežasta tkanina ne ometa vaš pogled
- Izdržljiva tkanina otporna na vetar za dugotrajne performanse

 Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.

 OEKO-TEX® ne sadrži štetne supstance.

 Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost

 Kombinujte svoje VELUX proizvode na elektro i solarno upravljanje sa našim rešenjima Intelligent Home Control za rad sa više proizvoda, zakazivanje i automatizaciju

Roletne za potpuno zamračenje



Siesta roletne DKL / DML / DSL / RHZ (kukice)

VELUX Siesta roletna nudi potpuno zamračenje za dobar san, i danju i noću


- Potpuno blokira svetlost
- Dostupne sa bočnim vođicama od belog ili brušenog aluminijuma
- Proverite dezene dizajnirane za decu na velux.rs (dečija kolekcija)
- Mogućnost kreiranja dezena shodno vašem ukusu (Color By You)
- Dostupne u varijantama na ručno, elektro ili solarno upravljanje
- Takođe dostupne sa kukicama i trostopenim pozicioniranjem u dve boje

RHZ


4219

4212

Standard boje



Trend boje



Duo roletne DFD


VELUX duo roletna za zamračivanje je 2 u 1 roletna jer kombinuje roletnu za zamračivanje i providnu plisiranu roletnu. Odaberite bilo koju boju zatamnjene roletne u kombinaciji sa belom providnom plisiranim roletnom.

- Dva načina za kontrolu svetlosti u jednom rešenju – potpuno zamračite prostoriju ili ublažite dolazno svetlo
- Proverite dezene dizajnirane za decu na velux.rs (dečija kolekcija)
- Mogućnost kreiranja dezena shodno vašem ukusu (Color By You)
- Dostupne sa bočnim vođicama od belog ili brušenog aluminijuma
- Dostupne sa ručnim upravljanjem




Uvek u kombinaciji sa belom plisiranom roletnom (1016)

Standard boje



Trend boje




Termo plisirane roletne FHC / FMC / FSC

Jedinstveni dizajn ovih roletni pruža izolaciju tokom cele godine. Odlična je za spavaće sobe jer pruža potpuno zamračenje i dodatnu izolaciju.

- Dvostruke kontrolne šipke vam omogućavaju da podesite roletne i sa vrha i sa dna krovnog prozora, propuštajući tačno pravu količinu svetlosti*
- Dostupne sa bočnim vođicama od belog ili brušenog aluminijuma
- Dostupne u verziji na ručno upravljanje kao i na elektro ili solarno napajanje sa opcijama daljinskog upravljanja

* Samo ručno upravljanje

Standard boje



Trend boje



COLOUR!
BY YOU!



Prozirne i dekorativne roletne




Providne unutrašnje roletne RFL / RML / RSL / RHL (kukice)

VELUX providna roletna pruža osnovni nivo privatnosti uz propuštanje male količine dnevne svetlosti. Odlične za dnevnu sobu i kancelarije.

- Ublažava dolazno svetlo i obezbeđuje privatnost
- Dostupne sa bočnim vođicama od belog ili brušenog aluminijuma
- Mogućnost kreiranja dezena shodno vašem ukusu (Color By You). Posetite velux.rs
- Dostupne na ručno upravljanje i u verzijama sa elektro ili solarnim napajanjem
- Takođe dostupne sa kukicama i pozicioniranjem u tri koraka u četiri standardne boje

Standard boje



Trend boje




Providne plisirane roletne FHL / FML / FSL

VELUX prozirna plisirana roletna je dekorativno rešenje koje pruža privatnost dok raspršuje meko prirodno svetlo u vašu sobu. Podesite roletnu sa gornje i donje strane krovnog prozora* da biste pustili tačno pravu količinu svetlosti.

- Ublažava dolaznu svetlost i obezbeđuje privatnost
- Dizajn klizne roletne koji se može postaviti bilo gde na prozoru*
- Dostupne sa bočnim vođicama od belog ili brušenog aluminijuma
- Dostupne na ručno upravljanje i u verzijama sa elektro ili solarnim napajanjem

* Samo ručno upravljanje

Standard boje



Trend boje



Venecijaneri PAL

Klasično rešenje za kontrolu svetlosti i privatnosti. Savršeno rešenje za kupatila i kuhinje.

- Otpornost na vlagu
- Lako čišćenje
- Omogućava pogled dok istovremeno daje privatnost
- Upravljanje bez kanapa
- Dostupni sa bočnim vođicama od belog ili brušenog aluminijuma
- Dostupni na ručno upravljanje



Jednostavno usmerite trake po želji da biste podesili ugao i količinu dolaznog svetla.

Standard boje




Trend boje



Napomena: Kao i kod svih tkanina, precizne boje mogu da se razlikuju od štampanih uzoraka.

Rešenja za dnevnu svetlost

- 1 GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GLU B, GGL/GGU VELUX INTEGRA®
- 2 GHL, GPL, GPU
- 3 Cabrio® balkon GDL
- 4 Prozori s kupolom za ravne krovove CVP, CFP, CXP
- 5 Svetlosni tuneli za kose i ravne krovove TWF, TWR, TFC, TCR
- 6 Izlaz na krov GVT
- 7 Vertikalni elementi VFE, VIU



VELUX Srbija d.o.o.
Bulevar Oslobođenja 301, Beograd

Broj telefona: 011 20 57 500

www.velux.rs
www.facebook.com/VELUX.rs
www.youtube.com/@VeluxSrbija

